

APPARECCHIO ELETTRONICO DI CONTROLLO PER STATORI E ROTORI ELECTRONIC STATORS AND ROTORS TESTER

AEX.20



**Adatto per motori di media e grossa potenza con segnale acustico e visivo.
Suitable for medium and high power motors with acoustic-visual signal**

DESCRIZIONE

Questo apparecchio di controllo per statori e indotti è uno strumento interamente elettronico per l'esame d'indotti a corrente continua, corto circuito ed anello collettore, come pure di statori a corrente alternata (trifase).

L'apparecchio ha le seguenti caratteristiche:

(1) Indicatore di "funzionamento o guasto" in modo chiaro, ottico e acustico.

(2) Manipolazione semplice, in quanto non sono necessarie regolazioni di valore limite.

Senza il collegamento delle condutture di misurazione si possono esaminare statori ed indotti in modo induttivo.

DESCRIPTION

This tester for stators and armatures is a completely electronic instrument for the testing of d.c. armatures, short circuits and slip ring, as well as alternating current stators (three-phase).

The equipment has the following characteristics:

(1) Clear visual and acoustic "Operating or breakdown" indicator.

(2) Simple operation, since no limit value regulation is necessary.

Indicative testing of stators and armatures can be carried out without connecting the measurement wires.

Collegamento a scelta: a 220 V o 110 V con l'ausilio dell'accessorio Prüfref ng. 20 in dotazione.

Optional connection: 220 V or 110 V with the Prüfref ng. 20 accessory supplied with the equipment.

Distanza dei due montanti magnete
Distance of the two magnets 19 mm.

Diametro testata sonda
Probe head diam. 41 mm.

Lunghezza minima necessaria dei poli del pezzo da provare
Minimum length of poles of the piece to be tested 35 mm.